

INKCUPS

DATOS TÉCNICOS DE LA SERIE ECO

La Serie SB Eco es una tinta de tampografía especializada de 1 o 2 componentes con excelente adhesión a los textiles. Esta tinta proporciona una resistencia mecánica excepcional a la abrasión. La serie SB Eco satisface las necesidades de los RSL más estrictos de la industria

APLICACIONES:	Textiles	
CARACTERÍSTICAS:	Tinta de uno o dos componentes Acabado brillante, secado rápido, buena opacidad	
RESISTENCIA:	No apto para objetos impresos designados en exteriores	
PREPARACIÓN DE MEZCLA: Uso de 2 componentes Opcional	Solvente- 15-20% (25-30% para negro) Endurecedores- 10:1 Serigrafía- 8-15%	
PROCESO DE SECADO:	Listo para sobreimprimir en menos de 60 segundos Secado contra polvo en 20 minutos a temperatura ambiente La reticulación completa (curado completo) de las tintas se realiza en 6-8 días a temperatura ambiente	
GAMA DE COLORES:	 También disponible: Colores metálicos • Mezcla de colores • Colores HD Combinación de colores interno	
AUXILIARES Y ADITIVOS:	Solvente rápido Solvente lento Solvente más lento (Retardante) Endurecedor Limpiador	Solvente M MS solvente Disolvente EB o S3 1000H o 1000HNX EBD
ELIMINACIÓN/RETIRO DE TINTA:	InkAway!	

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

La tinta de la Serie SB ECO está clasificada como NT (no tóxica) y está formulada con pigmentos libres de metales pesados. Las Hojas de Datos de Seguridad son disponibles según la normativa UE. Las principales indicaciones se encuentran en la etiqueta del producto.
No apto para contacto con alimentos (no conforme a la FDA).

NOTA:

Nuestra consultoría técnica realizada por palabra, escritura o pruebas exhaustivas se basa en nuestro mejor conocimiento. Esto no exime al que el cliente realice sus propias pruebas a nuestros productos para comprobar su idoneidad para la adhesión.